



FICHA TÉCNICA
Protecto Super Stick Building Tape™
Cinta intermitente de ventanas y puertas

DATOS TÉCNICOS

Propiedades	Método de prueba	Resultados de la prueba
Color		Aluminio, Plata
Espesor		11 mil
Efectos ambientales en la distorsión de peeling/calor	AAMA 711	Pasar
Meteorización acelerada	ASTM D750-68	Weather-O-Meter, 3000 horas - No se observan cambios
Sellabilidad relacionada con la penetración de clavos y grapas	ASTM D1970 Sección 7.9	Pasar
Migración de plastificantes	ASTM C772-74	Sin sangrado ni manchas de contacto
Flexibilidad de temperatura fría	ASTM C765-73	Pasa
Resistencia a tensión @ Break MD	ASTM D882	22.000 psi
Resistencia a tensión @ Break TD	ASTM D882	34.000 psi
Resistencia a tensión MD	ASTM D882	44 lb. /in ancho
Resistencia a tensión TD	ASTM D882	43 lb. /in ancho
Rotura de membrana MD	ASTM D1922	1.015 gramos
Rotura de membrana TD	ASTM D1922	1.355 gramos
Alargamiento en el descanso		100% mínimo
Resistencia a la perforación	ASTM E154	47 libras.
Resistencia al agua	NORMA ASTM D1056	Vacío - .5% max
Transmisión de vapor de agua	ASTM E96 Método E	.012 Permanentes
Adhesión a la madera contrachapada	ASTM D903	3,5 veces
Temperatura de Servicio de Material instalado o en funcionamiento		-45°F/-42°C a 300°F/148.9°C
Temperatura de instalación		-20°F/-28°C a 125°F/51.6°C*
Solubilidad al agua		Insoluble

Producto disponible en los siguientes tamaños

Ancho del rollo: 3", 4", 6", 9", 12" (pulgadas)
Longitud del rollo: 75' (pies)

DESCRIPCIÓN

Protecto Super Stick Building Tape es una cinta™ intermitente para ventanas y puertas de alto rendimiento diseñada para aplicarse hasta temperaturas de -20 ° F (-28 ° C) sin el uso de imprimación o sujetadores mecánicos en la mayoría de los sustratos.

FUNCIONES

- Califica para dejarse expuesto al medio ambiente por un período de 120 días
- Sistema totalmente adherido
- No se necesita imprimación
- Sellabilidad relacionada con la penetración de clavos y grapas
- Se puede aplicar a superficies húmedas
- Cumple o excede los requisitos de AAMA 711-13
- Sin COV, HFCC ni CFC
- Compatible y se adherirá a la mayoría de las superficies de construcción¹

- Forma una barrera de aire/vapor²

USOS

Utilizado como un completo intermitente autoadherido impermeable para instalaciones de ventanas y puertas. Para uso en la mayoría de los tipos de ventanas y puertas de madera, revestimiento de madera, aluminio, fibra de vidrio y vinilo Juntas de sellado en revestimiento exterior

LIMITACIONES

No se recomienda su uso en sustratos con agua estancada o superficies visiblemente mojadas, superficies sucias, superficies irregulares, superficies con humedad congelada o contaminadas con sustancias extrañas como polvo, barro, lodo, fango, agentes desmoldeantes, grasa, aceite o disolventes.

No se recomienda su uso cuando está en contacto directo con membranas para techos tipo PVC. No se recomienda aplicar sobre selladores húmedos, todos los selladores deben estar completamente curados antes de la aplicación.

No lo use en aplicaciones de techado donde Super Stick se deja expuesto indefinidamente o podría ser un peligro de deslizamiento. La superficie de Super Stick no es antideslizante.

* Nota: Protecto Super Stick Building Tape se puede aplicar en climas extremos de frío / calor; sin embargo, debido a razones de salud y seguridad de vida, Protecto Wrap Company no recomienda aplicar cintas en temperaturas bajo de 0°F (-17°C) o en temperaturas que superan 125 °F (51.6°C).

VIDA ÚTIL DEL MATERIAL

Protecto Super Stick Building Tape mantiene una adhesión inicial óptima a los sustratos cuando se utiliza en un plazo de veinticuatro meses a partir de la fecha de fabricación.

ALMACENAMIENTO

El área de almacenamiento debe permanecer seca y fuera de la luz solar directa. No retire los materiales de la envoltura del fabricante originales hasta que estén listos para su uso. No cargue/almacene paletas en un método de doble pila.

PREPARACIÓN

Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de cualquier material extraño. La superficie debe estar libre de huecos, bordes afilados y protuberancias (deberán eliminarse los bordes afilados y las protuberancias). Las superficies no deben tener huecos, áreas dañadas o sin soporte. Repare todas las superficies antes de la instalación.

Es posible que sea necesario limpiar y/o lijar las superficies metálicas para lograr una adherencia óptima.

Protecto Wrap Company recomienda probar la adhesión de los sustratos antes de la aplicación completa. Ver Carta Técnica Adhesión a Sustratos.

APLICACIÓN

Aplique la primera pieza de **Super Stick Building Tape** en el alféizar de la abertura sin terminación; el **Super Stick Building Tape** debe superponerse a la envoltura de la casa o al papel de construcción en el alféizar de ventana. Ruede firmemente en su lugar usando un rodillo de mano (rodillo en J, rodillo laminado) para suavizar cualquier arruga, burbuja de aire o pliegue que permita que el agua migre detrás de la membrana. Coloque la ventana en la abertura aproximada y sujete las instrucciones del fabricante de la ventana. Aplique piezas verticales de **Super Stick Building Tape** sobre la brida de clavo a los lados del marco de la ventana y directamente sobre el revestimiento exterior, ruede firmemente en su lugar usando un rodillo de mano para suavizar cualquier arruga, burbuja de aire o pliegues, aplique la pieza final de **Super Stick Building Tape** sobre el la brida de clavos superior y la superposición de las piezas laterales verticales que se adhieren directamente al revestimiento exterior, rueden firmemente en su lugar con un rodillo "J" o un rodillo de mano para suavizar cualquier arruga, burbuja de aire o pliegues. Aplique papel de envoltura de casa o de construcción sobre la **Super Stick Building Tape** a los lados y la cabeza de la ventana. Use cinta de envoltura para el hogar o equivalente para sellar la envoltura para edificios al lado exterior del Super Stick Building Tape.

¹ Cuando se aplica a productos de yeso exterior (es decir, Dens Glass Gold ®) no se necesita imprimación, siempre que la superficie esté limpia, seca y libre de contaminantes. Ruede firmemente el

material para garantizar el contacto y la adhesión completos.

La cinta de construcción Super Stick se instalará de manera que arroje agua en todas las superposiciones. Se pueden encontrar métodos y detalles adicionales en www.protectowrap.com o llame al (800) 759-9727.

LIMPIAR

Elimine los residuos de acuerdo con los requisitos locales. Controle el lugar de trabajo para que las cajas y el revestimiento de liberación no presenten un peligro.

Los materiales de embalaje y el papel/película de polietileno desplegable se pueden reciclar.

PRECAUCIÓN

Protecto Super Stick Building Tape tiene un adhesivo agresivo, recomendamos solo quitar de 3 "a 6" del papel/película de polietileno desplegable a la vez mientras se instala para ayudar a evitar que la cinta se pegue a sí misma.

No adhiera Super Stick Building Tape a la piel/o cabello, puede causar pérdida de cabello y/o sangrado. Protecto Wrap Company recomienda el uso de gafas y guantes de seguridad.

Protecto Wrap Company recomienda el uso de una protección contra caídas adecuada cuando trabajando en alturas

GARANTÍA LIMITADA

Este producto está cubierto por el Protecto Wrap Standard 10 años de garantía limitada.

PROTECTO WRAP COMPANY
1955 South Cherokee Street
Denver, CO 80223
(303) 777-3001 • (800) 759-9727 FAX (303) 777-
9273
www.protectowrap.com
Hecho en U.S.A.