



UNIVERSAL PRIMER-FREE MEMBRANE

Barrera de aire/Retardador de vapor/Vierteaguas/Desagues a traves de la pared

Característica Nueva!

SE PUEDE INSTALAR HASTA
-20°F (-28°C)
SIN NECESIDAD DE
UN IMPRIMANTE



Por debajo del grado sobre ICF

Garantía limitada de
10 años

- Universal Primer-Free Membrane es una membrana autoadherente de alto rendimiento con adhesivo de tecnología Super Stick que se puede utilizar en una variedad de aplicaciones de envolvente de edificios, que incluyen:
 - Barrera de aire y vapor de pared completa
 - Impermeabilización por debajo del nivel de grado
 - ICF
 - Detrás de la chapa de piedra y ladrillo cultivado
 - Vierteaguas a traves de pared
 - Impermeabilización de muro de contención
 - Detrás de paneles de pared de metal
- Clasificación de incendios de Clase A
- IAPMO ER #362
- Instalación hasta -20°F – todas las temperaturas,
- Rollo ligero – 16# para 36 pulg. X 50 pulg.
- Se puede instalar en superficies húmedas
- Exposición a UV durante 180 días
- Sin requisitos de temperatura de almacenamiento en climas fríos
- Excelente compatibilidad química con una variedad de selladores
- Clasificación de 300 °F
- Sin asfalto, compuestos orgánicos volátiles, HFCC o CFC
- Cumple o exceda los requisitos de AMMA 711-13
- Sellos alrededor de los clavos y grapas correctamente instalados



Ahorra tiempo y dinero al eliminar la necesidad de imprimante



UNIVERSAL PRIMER-FREE MEMBRANE

Barrera de aire/Retardador de vapor/Vierteaguas/Desagues a través de la pared

AVAILABLE SIZES

4", 6", 9", 12", 18", 24", 36" x 50'



Universal Primer-Free Membrane se utiliza para impermeabilización sobre ICF bajo grado (no se necesita imprimación)



El contratista instaló Universal Primer-Free Membrane como impermeabilización para la fundación del edificio



Universal Primer-Free Membrane utilizado como barrera de aire y vapor donde el punto de rocío se ha diseñado para el exterior de la envolvente del edificio.



Instalado como banda de nieve para proteger el revestimiento y instalado hacia abajo sobre la fundación para sellar completamente la placa del umbral manteniendo afuera el aire, la humedad, las alimañas e insectos

NOTA: Para obtener la información más actualizada, consulte el sitio web de Protecto Wrap en www.protectowrap.com.



Protecto Wrap Company
1955 S. Cherokee Street • Denver, CO 80223
(800) 759-9727 • www.ProtectoWrap.com



UPFM-200 (07-2022)