



WHISPER MAT® HW

Control de sonido Peel & Stick y membrana resistente a la humedad para pisos laminados y de madera dura de ingeniería

Whisper Mat HW es una membrana de lámina pable que reduce el impacto y las transmisiones de sonido en el aire y aísla el piso "terminado" de las grietas del contrapiso. Diseñado para tablonos de madera y suelos laminados. Se utiliza cuando se requiere, especifica o desea un control de sonido.

Whisper Mat HW combina propiedades de absorción de sonido con propiedades resistentes a la humedad, lo que lo convierte en un excelente sistema para mejorar el rendimiento de la instalación de suelos.

PROPIEDADES WHISPER MAT HW

Adhesivo	Adhesivo Engomado
Aplicaciones	Residencial y Comercial
Espesor	1/8"
Temperatura de instalacion	45°F - 120°F (7°C - 49°C)
Temperatura de servicio	-20°F - 180°F (-29°C - 82°C)
Color	Bronceado
Garantía	Limitada de 10 años

DESCRIPCIÓN

Para usar con tablonos de madera de ingeniería y pisos laminados. Se utiliza cuando se requiere, especifica o desea control de sonido.

SUSTRATOS APROBADOS/PARA USO SOBRE

- Contrachapado de pegamento exterior
- Hormigón
- Terrazo de cemento
- Gypcrete
- Metal
- Tablero de hilo orientado (OSB)
- Lechos de mortero
- Tablero de respaldo de cemento
- Baldosas cerámicas y piedra dimensional
- Hormigón teñido
- Stained Concrete
- Compuestos de nivelación y parcheo a base de Portland

CLASIFICACIONES DE SONIDO

- 8" Losa de hormigón con un conjunto de techo de placa de yeso
 - IIC 72 STC 71
- 8" Concrete Slab
 - IIC 55 STC 53
- 6" Concrete Slab
 - IIC 51 STC 52
- Sound Transmission Reduction
 - Delta IIC 22

TAMAÑOS DISPONIBLES

- 36" x 50' Roll

APLICACIONES TÍPICAS

- Comercial
- Multifamiliar
- Salude Medica
- Educativa
- Residencial
- Hospitalidad
- Municipal
- Gobierno

LA INSTALACIÓN ES FÁCIL — ¡SOLO CEBE, PELE Y PEGUE!

Adhesivo de madera y pisos de madera pueden ser instalado inmediatamente, sin necesidad de tiempo de curado.



COMERCIAL • RESIDENCIAL