



Premium Building Products
That Protect

Protecto Universal Water Based Primer™

Para uso con todo producto de Protecto Wrap Company Products

Ficha Técnica

Propiedades	Método de prueba	Resultados de la prueba
Color		Húmedo: Verde claro Seco: Verde oscuro
Contenido de agua de los recubrimientos	ASTM D3792	Sólidos en peso 28.7%
Contenido de agua de los recubrimientos	ASTM D3792	COV 0.98%
Peso		9lbs/gallon
Cobertura		250 a 350 pies cuadrados, dependiendo del sustrato
Temperatura de servicio		40°F to 120°F (4°C to 49°C)
Temperatura de aplicación		40°F (4°C) y en ascenso
Tiempo de secado		Varía dependiendo del sustrato, temperatura, humedad
Inflamabilidad		El producto es una solución acuosa y no enciende. Si se deja que el líquido se evapore, el producto puede quemarse si se enciende

EMPAQUETADO

Protecto Universal Water Based Primer™ se envasa en contenedores de 1 galón y 5 galones.

DESCRIPCION

Universal Water Based Primer es una imprimación a base de agua de alta adherencia para uso interior y exterior en superficies horizontales y verticales.

FEATURES

- Secado rápido
- Pegajoso Agresivo
- Adecuado para uso interior y exterior
- Adecuado para aplicaciones horizontales y verticales
- Cumple con los requisitos de relacionados con COV
- Olor mínimo durante su aplicación

USOS

Se utiliza como recubrimiento adhesivo a cualquier superficie interior o exterior para promover la adhesión óptima de las membranas autoadheridas a la mayoría de las superficies.

LIMITACIONES

No permita que la imprimación se congele. Si el producto ha pasado por un ciclo de congelación, comuníquese con un representante de Protecto Wrap Company para obtener recomendaciones. El hormigón debe curarse un mínimo de 7 días antes de la aplicación de la imprimación. Use el producto a plena fuerza, no diluya. No aplique Imprimación en clima lluvioso o en superficies mojadas.

VIDA UTIL

12 months from date of shipment, if stored in original unopened container

ALMACENAMIENTO

Universal Water Based Primer debe almacenarse a 40 ° F (4 ° C) o más, no permita que la imprimación se congele. Nota: Si el producto se ha congelado, el material se convertirá en una condición semisólida y no debe usarse.

PREPARACIÓN

La superficie debe limpiarse con escoba, aspirando o aire seco limpio a alta presión, de modo que se elimine toda la suciedad, polvo, hormigón suelto u otros contaminantes que puedan afectar la adhesión de la membrana. Las superficies metálicas deben estar limpias, limpiadas con disolvente y/o rayadas para garantizar una adhesión adecuada.

APLICACIÓN

Agite bien el recipiente de imprimación. Si la imprimación se deja reposar durante un período prolongado de tiempo, vuelva a agitar completamente antes de usarla.

La imprimación debe aplicarse en clima seco y a sustratos secos.

Apply by brush or synthetic roller (1/2" to 3/8" nap). Primer should be applied evenly to substrate. Allow to fully dry to a dark green color before applying membrane.

Prime solo la cantidad de área que se pueda cubrir en medio día de trabajo. Reprima las áreas no cubiertas en medio día de trabajo con una capa ligera de Imprimación Universal.

Para todas las aplicaciones verticales de más de 8' de altura, se debe aplicar una segunda capa de imprimación a las diez pulgadas (10") superiores de la superficie que se va a cubrir. La membrana se puede aplicar cuando la segunda capa de imprimación esta pegajosa, pero no húmeda.

El tiempo de secado variará, dependiendo de la temperatura, la humedad y el sustrato. La imprimación se considera completamente curada cuando es de color verde oscuro. La imprimación será pegajosa al tacto, pero no debe levantarse del sustrato.

Los recipientes abiertos, cuando no estén en uso, deben reemplazar las tapas para disminuir la posibilidad de que la imprimación comience a curarse dentro del recipiente.

LIMPIAR

Universal Water Based Primer se puede limpiar con agua y jabón cuando no está completamente curado. El producto completamente curado requerirá raspado y aguardientes solventes o minerales para limpiar los derrames.

CAUTELA

Siempre use guantes protectores y gafas de seguridad cuando manje el material

PROTECTO WRAP COMPANY

1955 South Cherokee Street
Denver, CO 80223
(303) 777-3001 • (800) 759-9727
FAX (303) 777-9273
www.protectowrap.com