



PROTECTO **Speed Splash**[®]

BACKSPLASH WALL TILE ADHESIVE MAT

DESCRIPTION

Protecto Speed Splash is a double-sided, peel and stick adhesive tile mat perfect for backsplashes and decorative tile projects.

SUITABLE TILE TYPES

- Wall tile of ceramic, porcelain, glass or stone tile not larger than 8" x 8" (.2 m x .2 m).
- Wall tile weighing no more than 3.5 lb. (1.6 kg) per sq. ft.
- Mosaic tile with an open mesh backing.

SUITABLE SUBSTRATES

Apply over sealed drywall, plywood, concrete and painted surfaces.

LIMITATIONS

- Speed Splash is intended for use on backsplashes to allow for mortarless installation of wall tile. It is not recommended for use in any location where the potential for de-bonded tile could result in damage or injury.
- Do not hang weighted objects from tile bonded to Speed Splash.
- Not for use on floors, on ceilings, showers, shower floors, tub surrounds or in areas constantly exposed to water.
- Tiles should be relatively flat on back to make full contact.
- Limited adjustability.
- Not recommended for outdoor use.
- Not for use with any tile greater than 8" x 8" (.2 m x .2 m), heavier than 3.5 lbs (1.6 kg) per sq. ft. or gauged stone tile (uniform thickness) that is thicker than 1/2" (13 mm).

AVAILABLE SIZES

- 12" x 15' Roll (15 sq. ft.)

1

PEEL & STICK



2

PLACE TILE



3

GROUT



NO MORTAR NEEDED





PROTECTO Speed Splash®

BACKSPLASH WALL TILE ADHESIVE MAT

SURFACE PREP

Surfaces must be structurally sound, clean, dry and free from grease, oil, dirt, curing compounds or any other contaminant that would prevent a good bond. All surfaces to be tiled should be flat, even and stable (i.e. no cracks, peeling, or surface movement). Complete all repairs and/or patching needed to provide a smooth and flat wall surface. Seal and allow to cure prior to applying Speed Splash.

APPLICATION OF PRODUCT

Speed Splash has aggressive adhesive on both sides. Care must be taken for proper alignment during the installation process. Visit www.protectowrap.com for full Installation Instructions.

INSTALLATION OF SPEED SPLASH

Remove backside release liner slowly and hand smooth into position on wall. Once in place, use hand roller to assure full contact for good bond.

INSTALLATION OF TILE

Remove frontside release liner to allow tile installation to begin. Carefully align tile into position and press gently onto adhesive. Once in place, apply firm hand pressure (and/or use hand roller) to assure full contact for good bond.

INSTALLATION OF GROUT

Grout tile within 24 hours of tile installation to lock tile into place. Use pe-mixed or single component grout following Grout Manufacturer's Instructions.

PACKAGING/SHIPPING

Roll Weight	3.25 lbs
Rolls/Case	3
Cases/Pallet	36

TIPOS DE AZULEJOS CONVENIENTES

- Azulejo de pared fabricado en cerámica, porcelana, vidrio o piedra de dimensiones no mayores a 8" x 8" (0.2 m x 0.2 m).
- Azulejos de pared que no pesan más de 1.6 k (3.5 lb) por pie cuadrado.
- Azulejo de mosaico con respaldo de abertura de malla.

SUSTRATOS ADECUADOS

- Aplique sobre paneles de yeso sellados, madera contrachapada, concreto y superficies pintadas.

RESTRICCIONES

- Speed Splash está diseñado para usarse en salpicaderos con una instalación sin argamasa. No se recomienda su uso en lugares donde existe la posibilidad de que los azulejos se desprendan y puedan causar daños o lesiones.
- No cuelgue objetos pesados en las baldosas adheridas con Speed Splash.
- No debe usarse en pisos, techos, duchas, pisos de duchas o en áreas constantemente expuestas al agua.
- Los azulejos deben estar bien asentados en su parte posterior para hacer un contacto completo.
- Capacidad de ajuste limitada.
- No se recomienda su uso en exteriores.
- No debe usarse con azulejos de dimensiones mayores a 8" x 8" (0.2 m x 0.2 m), con un peso mayor a 3.5 lb (1.6 k) por pie cuadrado o baldosas de piedra calibrada (espesor uniforme) con un grosor superior a 1/2" (13 mm).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar firmes en cuanto a su estructura, limpias, secas y no tener grasa, aceite, suciedad, compuestos de curado ni ningún otro contaminante que impida una buena unión. Todas las superficies a revestir deben ser planas, uniformes y estables (es decir, sin grietas, peladuras ni movimientos de la superficie). Complete todas las reparaciones y/o parches necesarios para obtener una pared con una superficie lisa y plana. Selle y deje curar antes de aplicar Speed Splash.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Speed Splash tiene un fuerte adhesivo en ambos lados. Se debe tener cuidado para obtener una buena alineación durante el proceso de instalación. Visite www.protectowrap.com para obtener instrucciones completas de instalación.

INSTALACIÓN DE SPEED SPLASH

Retire lentamente el revestimiento desprendible de la parte posterior y después instale manualmente en su posición en la pared. Una vez puesto, utilice un rodillo manual para garantizar una buena adherencia mediante un contacto total.

INSTALACIÓN DE AZULEJOS

Retire el revestimiento desprendible del frente para comenzar la instalación de azulejos. Alinee el azulejo en su posición con cuidado y presione suavemente sobre el adhesivo. Una vez esté en su lugar, aplique presión firme manualmente (y/o utilice un rodillo manual) para garantizar una buena adherencia mediante un contacto total.

APLICACIÓN DE LECHADA

Aplique la lechada a los azulejos dentro de las 24 horas posteriores a la instalación de los mismos para asegurarlos en su lugar. Utilice lechada de un solo componente o premezclada y siga las instrucciones del fabricante.

Protecto Wrap is a proud member of the following trade organizations:



1955 South Cherokee Street
Denver, CO 80223
(800) 759-9727
www.ProtectoWrap.com

SPS-200 (9-23)